

Green Evolution Wax



Umwelt- und Brauchwasserschonendes, leistungsstarkes Wachs



Eigenschaften

- Imprägnierung der Lackoberfläche und Schutz vor schädlichen Umwelteinflüssen
- brillanter, langanhaltender Tiefenglanz
- sorgt für einen großflächigen Wasseraufriss und -ablauf
- NTA-, Silikat-, phosphat-, mikroplastik- und mineralölfrei

Anwendung

Unverdünnt über Dosierpumpe anwendbar. Verbrauch ca. 8 -30 ml/Fahrzeug. Die Dosierung ist abhängig von der Wassermenge und -qualität und muss je nach Anlage individuell eingestellt werden.

Hinweise

- VDA-Konformität: Waschchemie-Klasse A ab einer Verdünnung von 1:10 und höher
- Zwischen 0 °C und 37 °C lagern
- Nicht auf heißen Flächen anwenden und nicht mit anderen Produkten mischen
- Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Produktetikett und im aktuellen Sicherheitsdatenblatt!
- Leichte Farbunterschiede zwischen verschiedenen Chargen stellen keinen Qualitätsmangel dar

Technische Daten

- Aussehen: gelblich, klar
- Geruch: Parfümfrei
- Dichte: 0,956 kg/l
- pH-Wert (konz.): 3,8



Im Hinblick auf die Vielfältigkeit von Anwendungsmöglichkeiten, Arbeitsweise und Werkstoffbeschaffenheit kann dieses Informationsblatt nur eine unverbindliche Beratung aufgrund unserer Erfahrungen darstellen. Eine Verbindlichkeit für die bei der Anwendung zu erreichenden Ergebnissen kann hieraus nicht hergeleitet werden. Für spezielle Einsatzzwecke ist grundsätzlich ein Vorversuch auf Materialverträglichkeit durchzuführen. Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und den daraus entstehenden Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Behördliche - insbes. örtliche - Vorschriften sind zu beachten. Wir behalten uns technische Änderungen unserer Produkte vor. Für weitergehende Informationen steht Ihnen unsere Anwendungsberatung gern zur Verfügung.

Stand: 05/2023