

## Technisches Merkblatt

### X-Line DryForce

Hochleistungstrockner für einen blitzschnellen Aufriss und Ablauf

Einsatzbereich: PKW-Waschanlagen, PKW-Portale, SB-Plätze

Eigenschaften:

- Sehr schneller Aufriss des Wasserfilms
- Schneller und großflächiger Ablauf für eine nahezu mikroperlenfreie Oberfläche
- Erzeugt eine wasser- und schmutzabweisende Schicht auf der Oberfläche
- Sehr gutes Trocknungsergebnis auch bei kurzen Aufrisszonen und schwierigen Gebläsekonfigurationen
- auch für biologische Wasseraufbereitungsanlagen geeignet

Gebrauchsanweisung: Auftrag über Dosierpumpe, Verbrauch ca. 8-20 ml Konzentrat/Fahrzeug. Dosierung ist abhängig von der Wassermenge und -qualität und bedarf je nach Anlage einer individuellen Einstellung. Nicht auf heißen Flächen anwenden, nicht mit anderen Produkten mischen. Zwischen 0 °C und 37 °C lagern.

VDA-Konformität Waschchemie-Klasse A ab einer Verdünnung von 1:24 und höher (typische Anwendungsverdünnung: 1:500)



Techn. Daten: Dichte (20°C) ca. 0,97 kg/l  
pH-Wert (konz.) 4,7

Für weitere Informationen zur Gefahrstoff-VO verweisen wir auf das Sicherheitsdatenblatt.



... das wirkt!

Im Hinblick auf die Vielfältigkeit von Anwendungsmöglichkeiten, Arbeitsweise und Werkstoffbeschaffenheit kann dieses Informationsblatt nur eine unverbindliche Beratung aufgrund unserer Erfahrungen darstellen. Eine Verbindlichkeit für die bei der Anwendung zu erreichenden Ergebnissen kann hieraus nicht hergeleitet werden. Für spezielle Einsatzzwecke ist grundsätzlich ein Vorversuch auf Materialverträglichkeit durchzuführen. Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und den daraus entstehenden Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Behördliche - insbes. örtliche - Vorschriften sind zu beachten. Wir behalten uns technische Änderungen unserer Produkte vor. Für weitergehende Informationen steht Ihnen unsere Anwendungsberatung gern zur Verfügung.