



...das wirkt!

Technisches Merkblatt

VA 154

Kesselsteinentferner-Konzentrat mit Korrosionsschutz

Einsatzbereich: Zur Entfernung von Kesselstein, mineralischen und ähnlichen Ablagerungen in Heizschlangen, Kesseln jeder Art, Fliesen etc.

Eigenschaften: Flüssiges, sauer eingestelltes Spezial-Konzentrat.

- schwach gelb, transparent
- langfristig korrosionshemmend
- optimaler Reinigungserfolg durch abgestimmte Wirkstoffkombination

Gebrauchsanweisung: Mischungsverhältnis je nach Art der Ablagerungen.

Empfohlene Anwendungskonzentration:

1 Liter VA 154 : 3,5 Liter Wasser

Bei maschinellem Einsatz prüfen, ob Gerät bzw. Pumpe säurebeständig sind. Nach der Entkalkung sind Produktreste durch Spülung mit Wasser zu entfernen.

Techn. Daten: Dichte (20°C) 1,080 kg/l
pH-Wert (Konz.) 0,1

Für weitere Informationen zur Gefahrstoff-VO verweisen wir auf das Sicherheitsdatenblatt.

Im Hinblick auf die Vielfältigkeit von Anwendungsmöglichkeiten, Arbeitsweise und Werkstoffbeschaffenheit kann dieses Informationsblatt nur eine unverbindliche Beratung aufgrund unserer Erfahrungen darstellen. Eine Verbindlichkeit für die bei der Anwendung zu erreichenden Ergebnissen kann hieraus nicht hergeleitet werden. Für spezielle Einsatzzwecke ist grundsätzlich ein Vorversuch auf Materialverträglichkeit durchzuführen. Für die nicht sachgemäße, fachgerechte Anwendung und den daraus entstehenden Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Behördliche - insbes. örtliche - Vorschriften sind zu beachten. Wir behalten uns technische Änderungen unserer Produkte vor. Für weitergehende Informationen steht Ihnen unsere Anwendungsberatung gern zur Verfügung.